Sommaire

I - Contenu 1
II - Instructions générales de sécurité 2
III - Fonctionnement 5
IV - Garantie 13
V - Déclaration de conformité CE 14

I - Contenu

1/ clé à choc pneumatique 1/2"
2/ douille 1/2"
3/ meuleuse droite 1/4"
4/ marteau pneumatique 150mm
5/ ponceuse orbitale 5"
6/ jeu de 6 embouts de connexion
7/ jeu de 6 clés mixtes (5,5-14-13-11-10)
8/ adaptateur 3/8"-1/2"
9/ disque à poncer velcro 125 mm pas 6
10/ 6 ponçoirs abrasifs
11/ barre d'extensions
12/ mandrin 1/8"
13/ ressort pour fixation ciseau sur marteau
14/ ciseau plat
15/ raccord connexion rapide
16/ soufflette
17/ adaptateur pour embouts de gonflage
18/ 5 meules de précision 1/8"
19/ 5 meules de précision 1/4"
20/ collier de serrage
21/ 2 joints caoutchouc
22/ embout de sécurité pour soufflette
23/ buse de gonflage en caoutchouc
24/ buse additionnelle
25/ jeu de clavier à buzeron (1 plat – 1 pointe – 1 gauge)
26/ 2 clés de teflon
27/ clé de fixation
28/ 1 clé mâle
29/ 1 burette à huile
30/ 1 mallette

II - Instructions générales de sécurité

NOTE DE SAMPOT: Pour votre sécurité !!! Attendez, de vous familiariser et de bien vous imprégner de toutes les règles de sécurité avant de commencer à travailler. Le respect des règles de sécurité de base, y compris la précaution élémentaire, est essentiel.

CONSIGNES D'ORDRE INSTRUCTIONS

1/ Garder l'aire de travail propre.
Les établis encombrés et les bancs encombrés favorisent les accidents.

2/ Faire attention à l'environnement de l'aire de travail.
Ne pas exposer les outils à la pluie.
Ne pas utiliser les outils dans un endroit humide. Garder bien éclairé l'aire de travail.
Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou gaz inflammables.

3/ Maintenir éloignées les autres personnes.
Ne pas laisser les autres personnes toucher l'outil ou le cordon, éloigner celles-ci de l'aire de travail.

4/ Ranger les outils inutilisés.
Ils seront éloignés de l'aire de travail.
Ils seront rangés dans un endroit sec, fermé ou hors de portée des enfants.

5/ Ne pas forcer l'outil.
Il fonctionnera mieux et plus sûrement à la vitesse pour laquelle il a été prévu.

6/ Utiliser le bon outil.
Ne pas forcer pour travaux il est prévu.
Ne pas utiliser pour :
- travaux pour lesquels il n'est pas prévu.
- travaux pour lesquels il n'est pas recommandé, notamment, la friction des disques à meuleuses, les scies circulaires, les scies à chaîne, les tronçonneuses.

7/ S'habiller correctement.
Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux qui risquent d'être happés par les pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes pour travailler à l'extérieur.
Si vous travaillez en extérieur ou à un endroit humide, porter des protections.

8/ Utiliser les équipements de protection.
Porter des lunettes de protection ou un écran facial. Porter un masque anti-poussière si le travail produit de la poussière.
Porter des protections auditives.
Porter un masque de protection.

9/ Entretenir les outils avec soin.
Maintenir les outils propres pour mieux travailler et plus sûrement.
Suivre les instructions concernant le graissage et le changement des accessoires.
Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

10/ Débrancher les outils
Lorsque l'on ne s'en sert pas, avant d'entretenir, lors du changement d'accessoires, tels que lames, mèches, fraises, etc.

11/ Retirer les clés de réglage.
Prendre l'habitude de vérifier, que les clé de réglage sont retirées.
Avant de mettre l'outil sous le marche en marche, s'assurer que les clés de réglage sont retirées.

12/ Eviter les démarrages intempestifs.
Ne pas porter un doigt sur l'interrupteur lorsque l'on porte l'outil.
S'assurer que l'interrupteur est sur la position arrêt lorsque l'on branche l'outil.

13/ Prolongateurs
Lorsque l'outil est utilisé en extérieur, utiliser uniquement un prolongateur approprié à cet usage.

14/ Rester vigilant.
Surveiller ce que l'on fait.
Faire preuve de bon sens.
Ne pas utiliser l'outil lorsque l'on est fatigué.

15/ Vérifier les pièces endommagées.
Avant de poursuivre l'utilisation de l'outil, il convient de vérifier soigneusement le fonctionnement correct de l'outil et de ses pièces.
Vérifier l'alignement des pièces mobiles, le non-grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces, le montage et toutes autres conditions pouvant affecter son fonctionnement.
Un protecteur ou autre pièce endommagé doit être réparé ou remplacé correctement par un atelier agréé, sauf indication contraire figurant dans le présent manuel.
Faire remplacer les interrupteurs défectueux par un atelier agréé.
Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas sa mise en marche et son arrêt.

16/ Avertissements de sécurité supplémentaires
Ne pas démonter la machine, s'adresser à un atelier agréé pour toute réparation ou entretien, à l'exception des opérations courantes d'entretien décrites dans le présent manuel.
Ne pas transporter la machine par le flexible.
Ne pas tirer sur le flexible pour débrancher l'outil de la prise d'air.
Protéger le flexible de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants